

Ponorná fontánová čerpadlá MANDY

Fontánové čerpadlá s 10 m pripojovacím káblom, s prepierateľným filtrom, s dvoma tryskami a ventilom pre reguláciu prietoku pre vodopád, kaskádu alebo potôčik. Sú vhodné pre stavbu fontán v záhradných jazierkach.

Konštrukčná charakteristika:

- teleso čerpadla z technopolymeru
- obežné kolo z plastu
- preplachový riasový filter
- 2 ks tryska
- snímateľný kryt filtra

Motor:


- stupeň krytie IP 68
- rýchlosť otáčok 2850 ot./min.
- 10 m kabel H05 RNF

Použitie:

- typ kvapaliny: mierne znečistená voda
- max. teplota kvapaliny: 35°C
- max. dopravná výška podľa použitej trysky

Aplikácie:

- bytové fontány
- záhradná jazierka
- prokysličovanie vody
- čerpadlo pre filtrácie



Kód číslo	TYP	Q max l/hod	H max m	Prikon kW	Napätie V	Max. teplota	Rozmery v mm				Hmotnosť kg
							A	B	C	DNM	
200735	MANDY 16	1000	1,7	16	230	35°C	70	530	80	1/2"	1,5
200734	MANDY 45	2000	3	45			80	660	105	1/2"-3/4"	2,1
200733	MANDY 70	3000	3,5	70			100	680	125	1/2"-1"	3
200731	MANDY 99	5000	4	100			110	700	135	1/2"-1"	4

